

Datenblatt Art. 350.203

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PRIMO 2 Steckdosenleiste / PRIMO 2 power strip

| Elektrische Kenngrößen | | Electrical parameters | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung | 16A / 250V~ | Rated current / rated voltage | 16A / 250V~ |
| Frequenz | 50Hz | Frequency | 50Hz |
| Netzanschluss | | Power supply | |
| Zuleitung | 2,0m H05VV-F 3G1,5mm ² | Supply cable | 2,0m H05VV-F 3G1,5mm ² |
| Farbe Zuleitung | Schwarz | Colour supply cable | Black |
| Wiederanschließbar | | Rewirable | |
| Stecker | CEE 7/7 (Type E/F) | Plug | CEE 7/7 (Type E/F) |
| Steckertyp | Winkelstecker | Plug type | Right angled plug |
| Stromausgang | | Power output | |
| Steckdosen | | Socket outlets | |
| 6x CEE 7/3 (Type F) | | 6x CEE 7/3 (Type F) | |
| 2-polig mit Schutzkontakt | | 2-pole with earthing contact | |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | | With shutter | |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° | | Black, similar to RAL 9005, 35° | |
| 16A / 250V~, IP20 | | 16A / 250V~, IP20 | |
| Schutzeinrichtungen | | Protective devices | |
| Überspannungsschutz | | Overvoltage protection | |
| Kurzschlussfestigkeit | 1,5kA | Short circuit resistance | 1,5kA |
| Hersteller | Bachmann | Manufacturer | Bachmann |
| Schutzpegel Up L/N-PE | 1,5kV | Protective level up L/N-PE | 1,5kV |
| Schutzpegel Up L/N | 2,5kV | Protective level up L/N | 2,5kV |
| Max. Leerlaufspannung Uoc | 6kV | Max. open-circuit voltage | 6kV |
| Bemessungsspannung Un | 230-250VAC; 50Hz | Rated voltage | 230-250VAC; 50Hz |
| Max. Dauerspannung Uc | 255V; 50Hz | Continuous voltage | 255V; 50Hz |
| Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige | | With optical function and failure display | |
| SPD Typ | 3 | SPD type | 3 |
| Weitere Produkteigenschaften | | Further product attributes | |
| Plattform | Standard (kHE) | Plattform | Standard (kHE) |

Material

Gehäuse:
Aluminium, lackiert grün ähnlich RAL 6028

Grüne Design-Endkappen

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Lieferumfang

1x PRIMO 2 Steckdosenleiste

Im Karton

Material

Housing:
Aluminium, painted green similar to RAL 6028

Green design endcaps

Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Scope of delivery

1x PRIMO 2 power strip

In carton

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%
Schutzart IP20

Environmental conditions

Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20

