

## Datenblatt Art. 928.0090

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### ELEVATOR

#### Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16 A /250 V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16 A /250 V~
<b>Nennleistung</b>	3680 W	<b>Rated power</b>	3680 W

#### Netzanschluss Power supply

<b>Zuleitung</b>	<b>0,5 m   H05VV-F   3G1,5 mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>0,5 m   H05VV-F   3G1,5 mm<sup>2</sup></b>
<b>Farbe Zuleitung</b>	Schwarz	<b>Colour supply cable</b>	Black
<b>Stecker</b>	<b>Wieland GST18i3</b>	<b>Plug</b>	<b>Wieland GST18i3</b>

#### Stromausgang Power output

<b>Steckdosen</b>	<b>Socket outlets</b>
<b>1x CEE 7/5 (Type E)</b>	<b>1x CEE 7/5 (Type E)</b>
2-polig mit Schutzkontakt	2-pole with earthing contact
Mit erhöhtem Berührungsschutz	With shutter
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°	Black, similar to RAL 9005, 90°
16 A 250 V~, IP20	16 A 250 V~, IP20

#### Funktionsmodule Function modules

<b>1x Keystone Modul</b>	<b>1x Keystone Module</b>
CAT6A geschirmt mit 3,0 m Patch-Leitung	CAT6A coupling shielded with 3.0 m patch cable
Seite 1: Kupplung RJ45 CAT6	Side 1: RJ45 coupling CAT6
Seite 2: Stecker RJ45	Side 2: RJ45 plug

<b>1xKeystone Modul</b>	<b>1xKeystone Module</b>
USB 3.0 A/A (1:1 belegt) mit 3,0 m Leitung	USB 3.0 A/A (1:1) connection cable 3.0 m
Seite 1: USB Kupplung A	Side 1: USB coupling A
Seite 2: USB Stecker A	Side 2: USB plug A

#### Weitere Produkteigenschaften Further product attributes

<b>Tischplattenstärke</b>	16-60 mm	<b>Tabletop thickness</b>	16-60 mm
<b>Einbautiefe</b>	135 mm	<b>Mounting depth</b>	135 mm
<b>Plattform</b>	ELEVATOR	<b>Platform</b>	ELEVATOR
<b>Material</b>	Aluminium, eloxiert	<b>Material</b>	Housing: Aluminium, anodised
Blende:	Aluminium, eloxiert und gebürstet	Cover (Top):	Aluminium, anodised and stamped
Abdeckung:	PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005	Cover (socket outlets):	PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005
<b>Montage</b>		<b>Mounting</b>	
Tischausschnitt	80 (+/-1mm)	Table cut-out	80 (+/-1mm)
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x Steckdosenleiste ELEVATOR		1x Power Strip ELEVATOR	
Im Karton		In carton	

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>	17 °C – 35 °C	<b>Surrounding temperature during mounting and use</b>	17 °C – 35 °C
<b>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</b>		<b>Protect from direct sunlight.</b>	
<b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>	-25 °C - 60 °C	<b>Surrounding temperature during transport and storage</b>	-25 °C - 60 °C
<b>Schutzart</b>	IP20	<b>Protection type</b>	IP20

