

## Datenblatt Art. 902.810

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK2 Steckdosenleiste / DESK2 power strips

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50Hz	<b>Frequency</b>	50Hz
<b>Nennleistung</b>	3680W	<b>Rated power</b>	3680W
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>0,2m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>0,2m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Stecker</b>	<b>Wieland GST18i3</b>	<b>Plug</b>	<b>Wieland GST18i3</b>
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>2x CEE 7/5 (Type E)</b>		<b>2x CEE 7/5 (Type E)</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
<b>USB-A Charger 15W (42,5mm)</b>		<b>USB-A Charger 15W (42,5mm)</b>	
Doppelcharger	DC5V 3,1A	Double charger	DC5V 3,1A
<b>iotspot Modul</b>		<b>iotspot Module</b>	
Tisch und Raumbuchungssystem		Table and room booking system	
<b>LED Farben</b>	grün, rot, blau, orange	<b>LED colours</b>	green, red, blue, orange
mit 7 RGB LEDs		with 7 RGB LEDs	
<b>Funkfrequenzbänder und max. Sendeleistung</b>		<b>Radio frequency bands and max. transmission power</b>	
<b>LTE-M (Cat M1) 1.4 MHZ</b>	23 dBm	<b>LTE-M (Cat M1) 1.4 MHZ</b>	23 dBm
<b>EGSM 900 MHz</b>	33 dBm	<b>EGSM 900 MHz</b>	33 dBm
<b>EGSM 1.800 MHz</b>	30 dBm	<b>EGSM 1.800 MHz</b>	30 dBm
<b>Bluetooth 2.4 GHz</b>	4 dBm	<b>Bluetooth 2.4 GHz</b>	4 dBm
<b>NFC 13.56 MHz</b>	Passive	<b>NFC 13.56 MHz</b>	Passive
<b>Material</b>	PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005	<b>Material</b>	PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

## Weitere Produkteigenschaften

**Plattform** Standard (kHE)

### Material

Gehäuse:  
Aluminium, lackiert in schwarz ähnlich RAL 9005

Abdeckung:  
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

### Lieferumfang

1x DESK2 Steckdosenleiste  
inkl. Haltewinkel

Im Karton

## Further product attributes

**Plattform** Standard (kHE)

### Material

Housing:  
Aluminium, painted in black similar to RAL 9005

Cover:  
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

### Scope of delivery

1x DESK2 power strip  
incl. Mounting brackets

In carton

## Umgebungsbedingungen

**Maximale Höhe** 0 - 3000m  
**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** 5°C – 35°C  
**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**  
**Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung** -25°C - 60°C  
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)** 5 – 95%  
**Schutzart** IP20

## Environmental conditions

**Maximum height** 0 - 3000m  
**Surrounding temperature during mounting and use** 5°C – 35°C  
**Protect from direct sunlight.**  
**Surrounding temperature during transport and storage** -25°C - 60°C  
**Relative humidity (non-condensing)** 5 – 95%  
**Protection type** IP20

## Konformität / Approbation

**Bauart geprüft** NF C 61-314 / CEE 7/5

## Conformity / Approval

**Type approved** NF C 61-314 / CEE 7/5

Zeichnung  
BAN0038908

Drawing

