

## Datenblatt Art. 902.3205

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

| Elektrische Kenngrößen                             |   | Electrical parameters                                  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>              | 16A / 250V~                                 | <b>Rated current / rated voltage</b>                   | 16A / 250V~                                 |
| Netzanschluss                                      |   | Power supply   |   |
| <b>Zuleitung</b>                                   | <b>0,2m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b> | <b>Supply cable</b>                                    | <b>0,2m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b> |
| Farbe Zuleitung                                    | Weiß  | Colour supply cable                                    | White                                       |
| <b>Stecker</b>                                     | <b>Wieland GST18i3</b>                      | <b>Plug</b>  | <b>Wieland GST18i3</b>                      |
| Farbe Stecker                                      | Weiß  | Colour plug  | White                                       |
| Stromausgang                                       |   | Power output   |   |
| <b>Steckdosen</b>                                  | <b>3x CEE 7/3 (Type F)</b>                  | <b>Socket outlets</b>                                  | <b>3x CEE 7/3 (Type F)</b>                  |
| 2-polig mit Schutzkontakt                          |   | 2-pole with earthing contact                           |   |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz                      |   | With shutter   |   |
| Weiß, ähnlich RAL 9010, 35°                        |   | White, similar to RAL 9010, 35°                        |   |
| 16A / 250V~, IP20                                  |   | 16A / 250V~, IP20                                      |   |
| Weitere Produkteigenschaften                       |   | Further product attributes                             |   |
| <b>Plattform</b>                                   | Standard (kHE)                              | <b>Plattform</b>                                       | Standard (kHE)                              |
| <b>Material</b>                                    |   | <b>Material</b>  |   |
| Gehäuse:   |   | Housing:   |   |
| Aluminium, lackiert weiß ähnlich RAL9010           |   | Aluminium, painted white similar to RAL 9010           |   |
| Abdeckung:   |   | Cover:   |   |
| PA6 GF30 850°C, weiß ähnlich RAL9010               |   | PA6 GF30 850°C, white similar to RAL 9010              |   |
| <b>Lieferumfang</b>                                |   | <b>Scope of delivery</b>                               |   |
| 1x DESK 2 Steckdosenleiste                         |   | 1x DESK 2 power strip                                  |   |
| inkl. Haltewinkel                                  |   | incl. Mounting brackets                                |   |
| Im Karton  |   | In carton  |   |
| Umgebungsbedingungen                               |   | Environmental conditions                               |   |
| <b>Maximale Höhe</b>                               | 0 - 3000m                                   | <b>Maximum height</b>                                  | 0 - 3000m                                   |
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b> | 5°C – 35°C                                  | <b>Surrounding temperature during mounting and use</b> | 5°C – 35°C                                  |
| <b>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</b>   |   | <b>Protect from direct sunlight.</b>                   |   |

**Umgebungstemperatur bei Transport  
und Lagerung** -25°C - 60°C  
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht  
kondensierend)** 5 – 95%  
**Schutzart** IP20

**Surrounding temperature during  
transport and storage** -25°C - 60°C  
**Relative humidity (non-condensing)** 5 – 95%  
**Protection type** IP20

