

## Datenblatt Art. 130.080

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Transparente Anschlussleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	450 / 750V	<b>Rated current / rated voltage</b>	450 / 750V
Produkteigenschaften		Product attributes	
<b>Länge (L)</b>	1,5m	<b>Length (L)</b>	1,5m
<b>Außendurchmesser (AD)</b>	5,2mm	<b>Outer diameter (OT)</b>	5,2mm
<b>Anzahl Adern</b>	3	<b>Number of wires</b>	3
<b>Querschnitt (je Ader)</b>	0,75 mm <sup>2</sup>	<b>Diameter (per wire)</b>	0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Mantelinsulation</b>	PVC 105°C	<b>Sheath insulation</b>	PVC 105°C
<b>Aderinsulation</b>	FEP 180°C	<b>Wire insulation</b>	FEP 180°C
<b>Farbe Mantelinsulation</b>	transparent	<b>Colour Sheath insulation</b>	transparent
<b>Farbe Aderinsulation</b>	braun, blau, grün-gelb	<b>Colour wire insulation</b>	brown, blue, green-yellow
mit Erdleiter Faden grün-gelb		with earth conductor green-yellow	
<b>Seite 1</b>	40mm abgemantelt mit Aderendhülsen	<b>Side 1</b>	40mm stripped with ferrules
<b>Seite 2</b>	40mm abgemantelt mit Aderendhülsen	<b>Seite 2</b>	40mm stripped with ferrules
<b>Lieferumfang</b>	1x Transparente Anschlussleitung	<b>Scope of delivery</b>	1x Transparent connection cable
Im Polybeutel		Packed in polybag	

