

Datenblatt Art. 323.185

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Schutzkontakt-Zuleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	3,0m	Length (L)	3,0m
Außendurchmesser (AD)	11,3mm	Outer diameter (OT)	11,3mm
Leitungstyp	H07RN-F	Cable type	H07RN-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	2,5 mm ²	Diameter (per wire)	2,5 mm ²
Mantelisoliation	Neopren	Sheath insulation	Neoprene
Aderisoliation	Gummi	Wire insulation	Rubber
Farbe Mantelisoliation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Farbe Aderisoliation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Seite 1		Side 1	
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Steckertyp	Zentralstecker	Plug type	Central plug
Seite 2		Side 2	
30mm abgemantelt mit Aderendhülsen		30mm stripped with ferrules	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Schutzkontakt-Zuleitung		1x Supply cable with earthing contact	
Einzelverpackt		Individually packed	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP44	Protection type	IP44
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	DIN VDE 0620-1/ DIN 49440/	Type approved	DIN VDE 0620-1/ DIN 49440/

