

## Datenblatt Art. 902.831

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK2 Steckdosenleiste / DESK2 power strips

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	13A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	13A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50Hz	<b>Frequency</b>	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>0,2m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>0,2m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Stecker</b>	<b>Wieland GST18i3</b>	<b>Plug</b>	<b>Wieland GST18i3</b>
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>2x UK BS 1363 (Type G)</b>		<b>2x UK BS 1363 (Type G)</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 45°		Black, similar to RAL 9005, 45°	
Integrierte Sicherung 3,15 A		Integrated Fuse 3,15A	
13A / 250V~, IP20		13A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
<b>Custom Module</b>		<b>Custom Modules</b>	
<b>1x Custom Module leer</b>		<b>1x Custom Module empty</b>	
<b>USB-A Charger 15W (42,5mm)</b>		<b>USB-A Charger 15W (42,5mm)</b>	
Doppelcharger	DC5V 3,1A	Double charger	DC5V 3,1A
<b>iotspot Modul</b>		<b>iotspot Module</b>	
Tisch und Raumbuchungssystem		Table and room booking system	
<b>LED Farben</b>	grün, rot, blau, orange	<b>LED colours</b>	green, red, blue, orange
mit 7 RGB LEDs		with 7 RGB LEDs	
<b>Funkfrequenzbänder und max. Sendeleistung</b>		<b>Radio frequency bands and max. transmission power</b>	
<b>LTE-M (Cat M1) 1.4 MHZ</b>	23 dBm	<b>LTE-M (Cat M1) 1.4 MHZ</b>	23 dBm
<b>EGSM 900 MHz</b>	33 dBm	<b>EGSM 900 MHz</b>	33 dBm
<b>EGSM 1.800 MHz</b>	30 dBm	<b>EGSM 1.800 MHz</b>	30 dBm
<b>Bluetooth 2.4 GHz</b>	4 dBm	<b>Bluetooth 2.4 GHz</b>	4 dBm
<b>NFC 13.56 MHz</b>	Passive	<b>NFC 13.56 MHz</b>	Passive
<b>Material</b>	PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005	<b>Material</b>	PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
------------------------------	--	----------------------------	--

<b>Plattform</b>	Standard (kHE)	<b>Plattform</b>	Standard (kHE)
<b>Material</b> Gehäuse: Aluminium, lackiert in schwarz ähnlich RAL 9005  Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		<b>Material</b> Housing: Aluminium, painted in black similar to RAL 9005  Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
<b>Lieferumfang</b> 1x DESK2 Steckdosenleiste inkl. Haltewinkel  Im Karton		<b>Scope of delivery</b> 1x DESK2 power strip incl. Mounting brackets  In carton	

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
----------------------	--	--------------------------	--

<b>Maximale Höhe</b>	0 - 3000m	<b>Maximum height</b>	0 - 3000m
<b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b> Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	5°C – 35°C	<b>Surrounding temperature during mounting and use</b> Protect from direct sunlight.	5°C – 35°C
<b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>	-25°C - 60°C	<b>Surrounding temperature during transport and storage</b>	-25°C - 60°C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b>	5 – 95%	<b>Relative humidity (non-condensing)</b>	5 – 95%
<b>Schutzart</b>	IP20	<b>Protection type</b>	IP20

Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
---------------------------	--	-----------------------	--

<b>Bauart geprüft</b>	BS 1363 / Sicherung gemäß BS 1362	<b>Type approved</b>	BS 1363 / in accordance with BS 1362
-----------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------------------------------

Zeichnung  
BAN0039262

Drawing

