

## Datenblatt Art. 902.915

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	13A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	13A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50 / 60Hz	<b>Frequency</b>	50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>0,2m H05VV-F 3G1,5mm</b>	<b>Supply cable</b>	<b>0,2m H05VV-F 3G1,5mm</b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Stecker</b>	<b>Wieland GST18i3</b>	<b>Plug</b>	<b>Wieland GST18i3</b>
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>2x UK BS 1363 (Type G)</b>		<b>2x UK BS 1363 (Type G)</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 45°		Black, similar to RAL 9005, 45°	
Integrierte Sicherung 3,15 A		Integrated Fuse 3,15A	
13A / 250V~, IP20		13A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
<b>1x USB-C Charger 60W (85mm)</b>		<b>1x USB-C Charger 60W (85mm)</b>	
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /	DC5.0V 3.0A 15.0W	Output voltage / Output current /	DC5.0V 3.0A 15.0W
Ausgangsleistung C-port	DC9.0V 3.0A 27.0W	Output power C-port	DC9.0V 3.0A 27.0W
	DC15.0V 3.0A 45.0W		DC15.0V 3.0A 45.0W
	DC20V 3.0A 60.0W		DC20V 3.0A 60.0W
<b>Durchschnittseffizienz</b>		<b>Average active efficiency</b>	
C port DC5.0V 3.0A 15.0W	84.6 %	C port DC5.0V 3.0A 15.0W	84.6 %
C port DC9.0V 3.0A 27.0W	87.9 %	C port DC9.0V 3.0A 27.0W	87.9 %
C port DC15.0V 3.0A 45.0W	90.0 %	C port DC15.0V 3.0A 45.0W	90.0 %
C port DC20V 3.0A 60.0W	90.3 %	C port DC20V 3.0A 60.0W	90.3 %
<b>Effizienz bei niedriger Last 10%</b>		<b>Efficiency at low load (10%)</b>	
C port DC5.0V 3.0A 15.0W	81.0 %	C port DC5.0V 3.0A 15.0W	81.0 %
C port DC9.0V 3.0A 27.0W	83.0 %	C port DC9.0V 3.0A 27.0W	83.0 %
C port DC15.0V 3.0A 45.0W	84.7 %	C port DC15.0V 3.0A 45.0W	84.7 %
C port DC20V 3.0A 60.0W	84.0 %	C port DC20V 3.0A 60.0W	84.0 %
<b>Leistungsaufnahme bei Nulllast</b>	0.08W	<b>No-load power consumption</b>	0.08W
<b>Ladestandard</b>		<b>Charging standards</b>	
Power Delivery	USB 3.1 PD	Power Delivery	USB 3.1 PD
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	

**Material**

Housing:  
Aluminium, nasslackiert, Inox

Cover and endcaps:  
PA6 GF30 850°C  
schwarz ähnlich RAL 9005

**Lieferumfang**

1x DESK 2 Steckdosenleiste  
Haltewinkel

Im Karton

**Material**

Housing:  
Aluminium, wet painted, Inox

Cover and endcaps:  
PA6 GF30 850°C  
black similar to RAL 9005

**Scope of delivery**

1x DESK 2 Power strip  
Mounting brackets

in carton

**Umgebungsbedingungen**

<b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>	5°C - 35°C
<b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>	-20°C - 60°C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b>	10 - 90%
<b>Luftdruck</b>	80 - 108kPa
<b>Schutzart</b>	IP20

**Environmental conditions**

<b>Surrounding temperature during mounting and use</b>	5°C - 35°C
<b>Surrounding temperature during transport and storage</b>	-20°C - 60°C
<b>Relative humidity (non-condensing)</b>	10 - 90%
<b>Air pressure</b>	80 - 108kPa
<b>Protection type</b>	IP20

**Konformität / Approbation**

EN 62368-1:2014 +A11:2017 (USB Charger)

**Conformity / Approval**

EN 62368-1:2014 +A11:2017 (USB Charger)

