

Datenblatt Art. 916.0361

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Produktbezeichnung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	13A / 250V~	Rated current / rated voltage	13A / 250V~
Frequenz	50 / 60Hz	Frequency	50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Wieland GST18i3	Plug	Wieland GST18i3
Stromausgang		Power output	
Steckdosen	3x UK BS 1363 (Type G)	Socket outlets	3x UK BS 1363 (Type G)
2-polig mit Schutzkontakt	Mit erhöhtem Berührungsschutz	2-pole with earthing contact	With shutter
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°	Integrierte Sicherung 3,15 A	Black, similar to RAL 9005, 90°	Integrated Fuse 3,15A
13A 250V~, IP20		13A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Custom Module	2x Custom Modul	Custom Modules	2x Custom Module
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	ab 10mm	Tabletop thickness	from 10mm
Einbautiefe	50mm	Mounting depth	50mm
Einbaurahmen inkl. Steckdosenleiste und Sicherungsbügel		Mounting frame incl. power strip and securing bracket	
Plattform	Standard (kHE)	Platform	Standard (kHE)
Material		Material	
Gehäuse: ALU		Housing: Alu	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang	1xPOWER FRAME Steckdoseneinheit	Scope of delivery	1xPOWER FRAME power strip

Im Polybeutel

Packed in polybag

Umgebungsbedingungen**Environmental conditions****Schutzart**

IP20

Protection type

IP20

Konformität / Approbation**Conformity / Approval****Bauart geprüft****Type approved**

