



BN0500 24xC13 Kaltgerätedosen 6xC19 Kaltgerätedosen mit integrierter Leistungsmessung je Phase	BN0500 24xC13 IEC sockets 6xC19 IEC sockets with integrated power measurement each phase
C13 Kaltgerätedosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC60320 C13 2-polig mit Schutzkontakt; 10A 250V~ Schutzart IP20 	C13 Sockets: <ul style="list-style-type: none"> IEC60320 C13 2-pole with earthing contact; 10A 250V~ Protection Class IP20
C19 Kaltgerätedosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC60320 C19 2-polig mit Schutzkontakt; 16A 250V~ Schutzart IP20 	C19 Sockets <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC60320 C19 2-pole with earthing contact; 16A 250V~ Protection Class IP20
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> non rewirable, endcaps riveted, inside wiring without euro terminal Cord: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² black with CEE 16A plug
Profil: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert; 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1U, ALU, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Haltwinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in 90° 4- Schritten möglich; 	Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 4 positions each 90°
Integrierte Leistungsmessung: <ul style="list-style-type: none"> Messbereich 0-16A Hintergrundbeleuchtetes LC Display Genauigkeit: Klasse 2 Eingangsspannung: 230V AC 50Hz Temperaturbereich: +5°C ...+45°C 	Power measurement: <ul style="list-style-type: none"> Measurement range 0-16A Backlight LC Display Accuracy: class 2 Input Voltage: 230V AC 50Hz Temperature range: +5°C ... +45°C
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> verpackt im BlueNet Karton 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> packed in BlueNet box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (enclosed)