



<p><b>ALU 1HE Steckdosenleiste 24xC13 Kaltgerätedosen 4xC19 Kaltgerätedosen 2xLeitungsschutzschalter C16A</b></p>	<p><b>Aluminum 1U power strip 24xC13 IEC sockets 4xC19 IEC sockets 2x circuit breaker C16A</b></p>
<p><b>C13</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nach IEC60320 C13</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>10A / 250V~</li> <li>IP20</li> </ul>	<p><b>C13</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IEC60320 C13</li> <li>2-pole with earthing contact;</li> <li>10A / 250V ~</li> <li>IP20</li> </ul>
<p><b>C19</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nach IEC60320 C19</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A / 250V~</li> <li>IP20</li> </ul>	<p><b>C19</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IEC60320 C19</li> <li>2-pole with earthing contact;</li> <li>16A / 250V ~</li> <li>IP20</li> </ul>
<p><b>Überspannungsschutz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurzschlussfestigkeit Isccr: 1,5kA,</li> <li>Schutzpegel Up: Up: L-N: 2,0 kV; L/N-PE: 1,5 kV Up: L-N: 2,5 kV; L/N-PE: 1,5 kV</li> <li>Max. Leerlaufspannung Uoc: 6kV</li> <li>Nennspannung Un: 230VAC; 50Hz</li> <li>Max. Dauerspannung Uc: 255V; 50Hz</li> <li>optische Funktions- und Ausfallanzeige</li> <li>Gemäß Norm: EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011 / SPD Typ 3</li> </ul>	<p><b>Overvoltage protection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Short circuit protect Isccr. 1,5kA,</li> <li>Protection level Up: Up: L-N: 2,0 kV; L/N-PE: 1,5 kV Up: L-N: 2,5 kV; L/N-PE: 1,5 kV</li> <li>Open-circuit voltage Uoc: 6kV</li> <li>Rated voltage Un: 230VAC; 50Hz</li> <li>Max. continuous voltage Uc: 255V; 50Hz</li> <li>optic signal for function / defect</li> <li>According to Standard: EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011 / SPD Typ 3</li> </ul>
<p><b>Anschluss:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G4,0mm² schwarz mit CEE Stecker</li> <li>1-phasig 32A</li> </ul>	<p><b>Connection:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cord: 3,0m H05VV-F 5G4,0mm² black with CEE plug</li> <li>1-pole 32A</li> </ul>
<p><b>Profil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1HE, ALU, eloxiert</li> </ul>	<p><b>Profile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1HE, ALU, anodized</li> </ul>
<p><b>Kunststoff:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C</li> </ul>	<p><b>Plastic material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C</li> </ul>
<p><b>Haltewinkel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1HE Haltewinkelset flach</li> </ul>	<p><b>Holding flanges :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 U set of flanges flat</li> </ul>
<p><b>Lieferform:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verpackt im Karton</li> </ul>	<p><b>Packing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Packed in carton box</li> </ul>
<p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> <li>2 x inkl. Haltewinkel (lose beigelegt)</li> </ul>	<p><b>Extent of delivery:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x socket outlet</li> <li>2 x incl. mounting brackets (loose)</li> </ul>