

## Datenblatt Art. BM005904

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### CONNECTUS

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b> <b>Frequenz</b>	16A / 250V~ 50Hz	<b>Rated current / rated voltage</b> <b>Frequency</b>	16A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>2,0m   H05VV-F  </b> <b>3G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>2,0m   H05VV-F  </b> <b>3G1,5mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Stecker</b> Steckertyp	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b> Winkelstecker	<b>Plug</b> Plug type	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b> Right angled plug
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b> <b>6x CEE 7/3 (Type F)</b> 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20		<b>Socket outlets</b> <b>6x CEE 7/3 (Type F)</b> 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
<b>Schalter</b> Grün beleuchtet		<b>Switch</b> Green illuminated	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
<b>Überspannungsschutz</b> Kurzschlussfestigkeit Max. Leerlaufspannung Uoc Bemessungsspannung Un Max. Dauerspannung Uc Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige SPD Typ	1,5 kA 6kV 230-250VAC; 50Hz 255V; 50Hz 3	<b>Overvoltage protection</b> Short circuit resistance Max. open-circuit voltage Rated voltage Continuous voltage With optical function and failure display SPD type	1,5 kA 6kV 230-250VAC; 50Hz 255V; 50Hz 3

## Weitere Produkteigenschaften

**Plattform** Standard (kHE)

### Material

Gehäuse:  
PA6 GF30 850°C, silber

Abdeckung:  
PA6 GF30 850°C, grau

Endkappen:  
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL  
9005

### Lieferumfang

1x CONNECTUS Steckdosenleiste  
Inkl. Langloch zur Wandmontage und  
Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder

Im Polybeutel

## Further product attributes

**Plattform** Standard (kHE)

### Material

Housing:  
PA6 GF30 850°C, silver

Cover:  
PA6 GF30 850°C, grey

Endcaps:  
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

### Scope of delivery

1x CONNECTUS power strip  
Incl. mounting hole and fastening option for  
cable ties

Packed in polybag

## Umgebungsbedingungen

**Maximale Höhe** 0 - 2000m  
**Umgebungstemperatur bei Montage und  
Nutzung** 5°C – 35°C  
**Vor direkter Sonneneinstrahlung  
schützen.**  
**Umgebungstemperatur bei Transport** -25°C - 60°C  
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht  
Schutzart** 5 – 95%  
IP20

## Environmental conditions

**Maximum height** 0 - 2000m  
**Surrounding temperature during  
mounting and use** 5°C – 35°C  
**Protect from direct sunlight.**  
**Surrounding temperature during** -25°C - 60°C  
**Relative humidity (non-condensing)** 5 – 95%  
**Protection type** IP20