

## Datenblatt Art. 918.123

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Doppelseitig klebendes Spiegelband

| Weitere Produkteigenschaften   |                  | Further product attributes  |                   |
|--|------------------|---|-------------------|
| <b>Abmessungen</b>   |                  | <b>Dimensions</b>   |                   |
| Maße   | 200x30x3mm       | Length without accessories approx.                                    | 200x30x3mm        |
| <b>Trägermaterial</b>  | PE-Schaum        | <b>Backing material</b>   | PE foam           |
| Farbe  | schwarz/weiß     | Colour  | black/white       |
| Gesamtdicke  | 3000µm           | Total thickness   | 3000µm            |
| <b>Art des Klebstoffs</b>  | verklebtes Acryl |   | tackified acrylic |
| <b>Reißdehnung</b>   | 160%             | <b>Type of adhesive</b>   |                   |
| <b>Zugfestigkeit</b>   | 13.3 N/cm        | <b>Elongation at break</b>  | 160%              |
| <b>Temperaturbeständigkeit kurzfristig</b>                               | 80°C             | <b>Tensile strength</b>   | 13.3 N/cm         |
| <b>Temperaturbeständigkeit langfristig</b>                               | 80°C             | <b>Temperature resistance short term</b>                              | 80°C              |
|  |                  | <b>Temperature resistance long term</b>                               | 80°C              |
| Sehr gute Kälteschockabsorption  |                  | Very good shock absorption  |                   |
| Gute Haftung auf stark strukturierten Oberflächen                        |                  | Good adhesion on strongly structured surfaces                         |                   |
|  |                  | Versatile adhesive for high immediate adhesion on numerous substrates |                   |
| Vielseitiger Klebstoff für hohe Soforthaftung auf zahlreichen Substraten |                  |   |                   |
| Vollständig outdoortauglich: UV-, wasser- und alterungsbeständig         |                  | Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant                |                   |
| Hohe Soforthaftung auch bei geringem Anpressdruck                        |                  | High immediate adhesion even at low bonding pressure                  |                   |

