

**Mechanical characteristics**

cables  
  
interface dimensions acc. to assembly code

**Components**  
centre contact  
outer contact  
other metal parts  
crimp ferrule  
insulator  
gasket

**Electrical characteristics**

impedance  
return loss  
insertion loss

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
  
Steckgesicht nach Montageanleitung

**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Crimprohr  
Isolierung  
Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Rückflussdämpfung  
Einfügedämpfung

cable group / Kabelgruppe G 1: 7806A Belden, 9907 Belden, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, RG-58C/U, WCX 195, YR23092 Belden

IEC 60169-8  
A0205

**Materials / Material**



CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
CuZn38Pb2  
Cu  
PE-LD  
Silicon

**Finish / Oberfläche**

Cu1Ni2Au0,8  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5  
Ni5

50  $\Omega$

typ.: 1 GHz - 28 dB; 2 GHz - 25 dB; 3 GHz - 19 dB  
 $\leq 0,15$  dB up to/bis 3 GHz

				2007	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm <sup>2</sup> ]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	29.10.	JA			
				gepr./ appr.	29.10.07	PU			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title <b>TNC-Straight Plug TNC-Kabelstecker</b>				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type <b>K</b>	Zeichnungsnr./ drawing no. <b>J01010F2255</b>	 Maße/ dimensions: mm		
And./ rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4		
							Blatt/ sheet 1 von/ of 1		