



TP-Link TL-SG1218MPE Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SG1218MPE V1

Produktname : TL-SG1218MPE



TP-Link TL-SG1218MPE. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 36 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U



Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	IGMP snooping	✓
Switch-Ebene	L2	Design	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Rack-Einbau *	✓
Web-basiertes Management	✓	Formfaktor	1U
Anschlüsse und Schnittstellen		Produktfarbe	Schwarz
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	16	Anzahl Lüfter	2 Lüfter
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	16	Leistung	
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2	Energiequelle *	AC
Netzwerk		Netzteil enthalten *	✓
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
10G-Unterstützung *	✗	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie unterstützte Kabeltypen	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Stromverbrauch (max.)	217,22 W
Port-Spiegelung	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Link Aggregation	✓	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	16
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	192 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Betriebsbedingungen	
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
VLAN-Unterstützung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Anzahl der VLANs	32	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Lichtwellenleiter		Wärmeableitung	741,15 BTU/h
Ethernet-Kabel Verkabelungstechnologie	1000BASE-X	Gewicht und Abmessungen	
		Breite	440 mm
		Tiefe	180 mm
		Höhe	44 mm

Datenübertragung		Verpackungsdaten	
Routing-/Switching-Kapazität *	36 Gbit/s	Mitgelieferte Kabel	AC
Transferrate	23,8 Mpps	Benutzerhandbuch	✓
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Rackmontageset	✓
Store-and-Forward	✓	Verpackungsbreite	528 mm
Anzahl Queues	4	Verpackungstiefe	250 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Verpackungshöhe	80 mm
Jumbo-Frames	9000	Paketgewicht	2,91 kg
Datenpaket-Pufferspeicher	4,1 MB		
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990



6935364086930



6935364086923



0845973086923



845973086923

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.