



TP-Link TL-SG1428PE Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SG1428PE

Produktname : TL-SG1428PE



TP-Link TL-SG1428PE. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 26. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 56 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U



Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	IGMP snooping	✓
Switch-Ebene	L2	Multicast-Funktionen	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Multicast Unterstützung	✓
Web-basiertes Management	✓	Design	
Anschlüsse und Schnittstellen		Rack-Einbau *	✓
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	26	Formfaktor	1U
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Produktfarbe	Schwarz
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	26	Anzahl Lüfter	2 Lüfter
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
Netzwerk		Leistung	
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energiequelle *	AC
10G-Unterstützung *	✗	Netzteil enthalten *	✓
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie unterstützte Kabeltypen	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Port-Spiegelung	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Stromverbrauch (max.)	304,7 W
Link Aggregation	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	24
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
VLAN-Unterstützung	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	250 W
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Betriebsbedingungen	
Anzahl der VLANs	32	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Lichtwellenleiter		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Ethernet-Kabel Verkabelungstechnologie	1000BASE-X	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	440 mm
		Tiefe	220 mm

Datenübertragung		Gewicht und Abmessungen	
Routing-/Switching-Kapazität *	56 Gbit/s	Höhe	44 mm
Transferrate	41,7 Mpps	Verpackungsdaten	
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Mitgelieferte Kabel	AC
Store-and-Forward	✓	Benutzerhandbuch	✓
Anzahl Queues	4	Rackmontageset	✓
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Logistikdaten	
Jumbo-Frames	10000	Warentarifnummer (HS)	85176990
Datenpaket-Pufferspeicher	4,1 MB		



6935364072216



6935364072209



0845973040482



845973040482

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.