

Brother MFC-L5710DN

Marke : Brother

Artikel-Code: MFCL5710DNRE1

Produktname : MFC-L5710DN

- Bis zu 48 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
- Duplex-Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten/Min.
- Duplex-Scangeschwindigkeit von bis zu 56 Bilder/Min.³
- Gigabit-LAN
- 50 Blatt automatischer Duplex-Vorlageneinzug (ADF)¹¹
- 250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt¹¹

Brother MFC-L5710DN. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 1200 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Produktfarbe: Schwarz, Weiß



Drucken		Papierhandhabung	
Duplex Druckmodus	Auto	JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5
Drucktechnologie *	Laser	Umschlaggrößen	C5, Com-10, DL, Monarch
Drucken *	Monodruck	Mediengewichte für das Papierfach	60 - 230 g/m ²
Doppelseitiger Druck *	✓	Anschlüsse und Schnittstellen	
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	USB Anschluss	✓
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	48 Seiten pro Minute	USB-Anschlusstyp	USB Type-A / USB Type-B
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	6,7 s	Netzwerk	
Kopieren		WLAN *	✗
Duplex-Kopie *	✓	Ethernet/LAN *	✓
Duplex-Kopiermodus	Auto	Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Kopieren *	Monokopie	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Max. Auflösung *	1200 x 600 DPI	Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTX Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	8,7 s	Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTX Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Mehrfach-Kopie (max.)	999 Kopien	Leistungen	
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Speicherkapazität *	512 MB
Scannen		Schalldruckpegel (Druck)	54 dB
Duplex-Scan *	✓		
Duplex-Scan-Modus	Auto		
Scannen *	Farbscan		
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 1200 DPI		
Scanner-Typ *	ADF-Scanner		
Eingabe Farbtiefe	48 Bit		
Ausgabe Farbtiefe	16 Bit		
Eingabe Graustufentiefe	16 Bit		
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit		
Scan-Treiber	TWAIN, WIA		
Fax			
Duplex-Faxmodus	✓		
Faxen *	Mono-Faxen		

Fax		Design	
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s	Produktfarbe *	Schwarz, Weiß
Faxspeicher	500 Seiten	Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Automatische Wahlwiederholung	✓	Eingebautes Display *	✓
Merkmale		Display	TFT
Duplexfunktion *	Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen	Bildschirmdiagonale	8,89 cm (3.5")
Zahl der Druckpatronen *	1	Steuerung	Berührung
Druckfarben *	Schwarz	Farbdisplay	✓
Seitenbeschreibungssprachen	PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS	Energie	
Ein- und Ausgangskapazität		Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	670 W
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	680 W
Gesamte Papierkapazität *	250 Blätter	Energieverbrauch (bereit)	31 W
Gesamte Ausgabekapazität *	150 Blätter	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	5,9 W
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Stromverbrauch (aus)	0,05 W
Maximale Papierkapazität	1390 Blätter	AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Papierhandhabung		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Systemanforderung	
Medientypen für das Papierfach *	Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5	Betriebsbedingungen	
Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Folio, Legal, Brief	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
		Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 40 °C
		Betriebstemperatur	10 - 32,5 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	35 - 85%
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	417 mm
		Tiefe	461 mm
		Höhe	448 mm
		Gewicht	16,6 kg
		Verpackungsdaten	
		Paketgewicht	20 kg



4977766815161

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date