



TP-Link EAP613 WLAN Access Point 1800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)

Marke : TP-Link

Artikel-Code: EAP613

Produktname : EAP613

TP-Link EAP613. Maximale Datenübertragungsrate: 1800 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 1201 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3. Management-Plattform: Omada. Platzierung: Zimmerdecke, Wand, Produktfarbe: Weiß, Zertifizierung: CE, FCC, RoHS. Antennentyp: Intern, Antennenrichtungsart: Mit kugelförmiger Richtcharakteristik, Antenne Zunahmeniveau (max): 5 dBi



Merkmale		Anschlüsse und Schnittstellen	
2,4 GHz *	✓	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
5 GHz *	✓	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
6 GHz *	✗	Leistung	
Maximale Datenübertragungsrate *	1800 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Design	
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	1201 Mbit/s	Platzierung *	Zimmerdecke, Wand
Frequenzband	2.4 - 5 GHz	Produktfarbe *	Weiß
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Reset-Knopf	✓
Automatische Kanalwahl	✓	LED-Anzeigen	✓
Automatischer Kanalscan	✓	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
MIMO	✓	Antenne	
MIMO-Typ	Multi User MIMO	Antennentyp *	Intern
Spread-Spectrum Methode	OFDMA	Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Virtuelle LAN-Funktionen	SSID-based VLAN assignment	Anzahl der Antennen	4
Ratenbeschränkung	✓	Antenne Zunahmeniveau (max)	5 dBi
Adaptives Bandbreiten-Management	✓	Leistungen	
Bandsteuerung	✓	Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Airtime Fairness (ATF)	✓	Gewicht und Abmessungen	
Sendeleistung (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3)	Breite	160 mm
Sendeleistung (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)	Tiefe	160 mm
		Höhe	33,6 mm
Sicherheit		Lieferumfang	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3	Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Anzahl der SSID-Unterstützung	16	Betriebsbedingungen	
Management-Funktionen		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 40%
Web-basiertes Management	✓	Betriebstemperatur	10 - 90 °C

Management-Funktionen

Management-Plattform Omada

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90%



4895252500516



0840030704307



840030704307

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.