




TP-Link Omada EAP610GP-DESKTOP WLAN Access Point 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)



Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: EAP610GP-DESKTOP

Produktname : EAP610GP-DESKTOP

TP-Link Omada EAP610GP-DESKTOP. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1201 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal. Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß

Merkmale		Management-Funktionen	
2,4 GHz *	✓	Syslog	✓
5 GHz *	✓	Anschlüsse und Schnittstellen	
6 GHz *	✗	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4
Maximale Datenübertragungsrate * 1201 Mbit/s		Energie	
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) 574 Mbit/s		Power over Ethernet (PoE) *	✓
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) 1201 Mbit/s		DC Spannungsrage	53,5 V
Ethernet LAN Datentransferraten 1000 Mbit/s		Stromverbrauch (Standardbetrieb)	17,3 W
Netzstandard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n		Design	
Zahl der Benutzer 120 Benutzer		Platzierung *	Tisch/Bank, Wand
Kanalabstand 80 MHz		Produktfarbe *	Weiß
MIMO ✓		Reset-Knopf	✓
MIMO-Typ Multi User MIMO		LED-Anzeigen	Leistung
Spread-Spectrum Methode OFDMA		Antenne	
WLAN-Roaming ✓		Antennentyp *	Intern
VLAN-Unterstützung ✓		Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Ratenbeschränkung ✓		Anzahl der Antennen	2
Kabellose Isolierung ✓		Antenne Zunahmehöhe (max)	5 dBi
Bandsteuerung ✓		Zertifikate	
Airtime Fairness (ATF) ✓		Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Quality of Service (QoS) Support ✓		Zertifizierung	CE, FCC, RoHS, IC
BeamForming ✓		Gewicht und Abmessungen	
Sendeleistung (CE) 20 dbm		Breite	175 mm
Sendeleistung (FCC) 25 dbm		Tiefe	140 mm
Sicherheit		Höhe	33 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal	Gewicht	492 g
MAC Adressen Filtern ✓		Lieferumfang	
Funktionen Service Set Identifier (SSID) Multiple SSIDs, SSID-Übertragung ein/aus		Menge pro Packung	1 Stück(e)
Anzahl der SSID-Unterstützung 16		Montageset	✓
Fernauthentifizierungs-Einwahl-Benutzerdienst (RADIUS) ✓		Schnellstartübersicht	✓
Management-Funktionen		Betriebsbedingungen	
Web-basiertes Management ✓		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitskonformität	✓



8885020620504

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date