

ROLINE LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, LC/LC, UNIBOOT, violett, 7 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.15.8655 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.8655 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049634220 |



ROLINE LWL-Patchkabel des Typs Uniboot in OM4-Faserqualität mit LS0H-Mantel und LC-Steckern sind mit ihrer ROLINE-Qualität zum Einsatz in hoch-performanten LWL-Verkabelungen gedacht.

- Halogenfreies LWL-Patchkabel mit LC-Steckern und mit Multi-Mode-Fasern 50/125 µm gemäß OM4
- Uniboot-Kabel und Stecker für hochverdichtete Umgebungen
- Die LWL-Polarität kann einfach und ohne Spezialwerkzeug geändert werden
- Stecker hoher Qualität mit Keramik-Ferrulen
- Material und Konfektion in ROLINE-Qualität
- Kabelmantel aus LS0H-Material
- Kabelfarbe: violett

Uniboot-Kabel sind ideal in einer hochverdichteten Umgebung. Verglichen mit herkömmlichen Duplex-Kabeln sind die Uniboot-Kabel kompakter und nur einen Außenmantel für die zwei Fasern. Auch die Änderung der LWL-Polarität ist einfach und ohne Spezial-Werkzeug möglich.

Technische Daten

| | |
|---------------|--------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel |
| Produkttyp | LWL-Patchkabel OM4 |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Farbe | violett |
| Länge | 7 m |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Aderaufbau | Kompaktader |
| Kabeltyp | Duplexkabel |
| Aussenkabel | nein |
| Faserquerschnitt | Multimode 50/125µm OM4 |
| Anschlüsse | LC / LC |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LC |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | LC |
| Min. Biegeradius, statisch | 20 mm |
| Min. Biegeradius, dynamisch | 40 mm |
| Farbe (Kabel) | violett |
| Gekreuzt | ja |
| Aussen-Ø Kabel | 2 mm |
| Aussenmantel Kabel | LS0H |
| Kabel LS0H | ja |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | ja |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2 | ja |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | ja |
| Max. Einfügungsdämpfung | 0.3 dB |
| Min. Rückflusdämpfung | 30 dB |
| Gewicht | 47.4 g |
| Verpackungshöhe | 20 mm |

| | |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 150 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|------------------|--------|
| Verpackungstiefe | 150 mm |
|------------------|--------|

| | |
|--------------|---------|
| Paketgewicht | 0.06 kg |
|--------------|---------|