


# ATEN CS82U KVM Switch VGA, PS/2+USB, 2 Ports

<b>Artikelnummer</b>	14.01.6311
<b>Hersteller</b>	ATEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	CS82U
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710423777002



**Der PS/2-USB-KVM-Switch CS82U ermöglicht es zwei Computer von einer einzigen KVM-Konsole (PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus sowie VGA-Monitor) zu steuern. Zusätzlich unterstützt der CS82U die neue Video DynaSync-Technologie von ATEN, die Anzeigeprobleme beim Einschalten von Geräten verhindert und die Auflösung optimiert.**

- Eine PS/2- bzw. USB-Konsole steuert zwei Computer mit VGA-Schnittstelle
- Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und Maus
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Video DynaSync - exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt Macintosh- und Sun-Tastaturen
- Mehrsprachige Tastaturen - unterstützt Tastaturlayouts für Englisch, Japanisch und Französisch
- Unterstützt moderne Tastaturen mit Spielesteuerfunktionen
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
- Firmwareaktualisierung möglich
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- (KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten)

## Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	grau
Lieferumfang	1x CS82U PS/2-USB KVM Switch, 2x 2L-5302UP PS/2-USB-KVM-Kabel, 1x Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	2
Unterstützte PC-Plattform	PS/2 - USB
PC: Monitor-Anschlüsse	2x HD 15pol. ST
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x 2x 6pol. MiniDIN ST - 2 x USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln	ja
Anzahl Konsolen analog	1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x HD 15pol. BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x 6pol. MiniDIN BU
Konsole integriert	nein
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	nein
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein
Audio-Switching	Lautsprecher
Audio getrennt von KVM schaltbar	nein
Integrierter USB-Hub	nein
Tastatur-/Maus-Emulation	ja

Max. Auflösung (nominell)	2048x1536
------------------------------	-----------

Abmessungen (HxBxT)	140 x 87 x 55 mm
---------------------	------------------

Netzteil benötigt	nein
-------------------	------

Technische Besonderheiten	LED-Anzeige für Kanalbelegung
------------------------------	-------------------------------

Höhe	140 mm
------	--------

Breite	87 mm
--------	-------

Tiefe	55 mm
-------	-------

Gewicht	0.54 kg
---------	---------

Verpackungshöhe	180 mm
-----------------	--------

Verpackungsbreite	70 mm
-------------------	-------

Verpackungstiefe	250 mm
------------------	--------

Paketgewicht	0.974 kg
--------------	----------